

基本信息

产品名称：水性改性环氧树脂

产品概述：EV-3075 是一种采用优质固态环氧树脂改性的水性环氧树脂。干燥快、固含量高、粒径小、耐水、耐盐雾、耐酸碱、储存稳定性好等特点。

产品性能

外观	淡黄色透明均匀液体
固含量 (%)	75±2
PH值	6-8
环氧当量	500-600
粘度 (mPa.s)	< 30000

产品特性

储存稳定，耐-5℃低温储存

分子量较高，提供良好的柔韧性以及较快的表干速度

环保，不含 BCS (乙二醇单丁醚) 和 APEO (烷基酚聚氧乙烯醚)

乳化剂含量小且含两个环氧基，可参与反应，提高耐水性，防腐性能好

适应期长，施工性强。

产品用途

EV-3075本身不含水，可用于生产水性环氧富锌底漆、铝粉漆以及高固体份防腐漆等产品，与水性环氧固化剂配合使用,制作各类水性环氧涂料，如地坪漆，防腐漆，玻璃漆、墙面漆，抗碱底漆等。广泛应用于集装箱，汽车，工程机械，钢结构以及石油石化防腐等领域。

储存与运输

储存：-5℃以上原装桶密封避光储存，12个月的保存期。存放于阴凉、干燥处。原包装打开后，应避免长时间与空气接触，以免影响产品质量。

声明

典型值 这些数据仅应作为经典值。除非有明确的书面同意，不能认定为材料的指标或保证值。产品的性能在一定程度上受加工工艺条件的影响。除非另有特别说明，所有数据均来源于室温条件下对标准试样进行的测试。

通用 您对我们的产品、技术协助以及信息（无论是口头上的、书面的或者是生产评估的方式）的使用以及您的使用目的，包括任何建议配方和推荐内容，均不受我们控制。因此，您有必要对我们的产品、技术协助和信息进行测试，以确定其是否满足您的使用需求。

联系我们

电话：021-59588820 手机：17701798778 传真：021-57280137 地址：上海市嘉定区宝钱公路5000弄309号