

### 基本信息

产品名称：改性无机纳米耐高温乳液

产品概述：本产品为纳米溶胶改性硅乳液，该树脂成膜后具有高硬耐磨、耐热性好、附着力强等优异性能，且具有一定的高温保光性能。适用于各种高温保护涂料。

### 产品性能

外观 (目测)	乳白不透明液体
固含 (150°C/1h %)	30%
粘度 (2#杯 s" )	10~30
PH 值	>7
硬度 (H)	5~7

### 应用特性

- 1、耐高温性能极佳，可耐温 1500°C；
- 2、高耐候性；
- 3、极佳的高温耐酸耐碱防腐性能；
- 4、可以常温自干；
- 5、底材无须喷砂。

### 施工参考

本产品在使用时应避免和酸、碱、有机盐、胺类接触，否则有加速固化、胶化或不固化等现象发生，从而影响制品性能；所用稀释剂为水，不得混入油脂、硫化物及其他杂质，否则将影响附着力、干性及其他性能。

### 适用范围

本产品适用于各种高温固化条件的耐热、耐磨、耐候、防腐效果的水性炊具涂料、水性五金耐磨防腐涂料，高温管道/耐热设备。

### 储存与运输

储存条件：存放于阴凉干燥处。密封和室温条件下储存期为 6 个月。

### 声明

典型值 这些数据仅应作为经典值。除非有明确的书面同意，不能认定为材料的指标或保证值。产品的性能在一定程度上受加工工艺条件的影响。除非另有特别说明，所有数据均来源于室温条件下对标准试样进行的测试。

通用 您对我们的产品、技术协助以及信息（无论是口头上的、书面的或者是生产评估的方式）的使用以及您的使用目的，包括任何建议配方和推荐内容，均不受我们控制。因此，您有必要对我们的产品、技术协助和信息进行测试，以确定其是否满足您的使用需求。

### 联系我们

电话：021-59588820 手机：17701798778 传真：021-57280137 地址：上海市嘉定区宝钱公路5000弄309号