

基本信息

产品名称：水性环氧固化剂

产品概述：EV-GH60 水性固化剂是以改性胺为主要原料生产的产品，可与水性环氧树脂乳液配套使用，机械性能优良，防腐性高，可低温固化。

产品性能

外观	淡黄色液体
固体含量 (%)	60±3
粘度(25°C mpa.s)	≥10000
活泼氢当量 (g/Eq)	195

应用特性

本产品可用于固化水性环氧树脂。

本产品固化的涂膜有很好的防腐性能和耐水性。

室温固化，也可提高温度快速固化

产品用途

工业涂料、重防腐涂料、船舶涂料、钢结构防腐、混凝土防腐、胶黏剂等环氧涂料应用领域。

储存条件

产品应在 5-23°C 的原装密封容器中存储，本产品储存稳定性至少 6 个月。为防止 0°C 下结冰，应在具有防冻条件的地方存储。

声明

典型值 这些数据仅应作为经典值。除非有明确的书面同意，不能认定为材料的指标或保证值。产品的性能在一定程度上受加工工艺条件的影响。除非另有特别说明，所有数据均来源于室温条件下对标准试样进行的测试。

通用 您对我们的产品、技术协助以及信息（无论是口头上的、书面的或者是生产评估的方式）的使用以及您的使用目的，包括任何建议配方和推荐内容，均不受我们控制。因此，您有必要对我们的产品、技术协助和信息进行测试，以确定其是否满足您的使用需求。

联系我们

电话021-59588820 手机：17701798779 传真：021-57280137 地址：上海市嘉定区宝钱公路5000弄309号