

# Erlvo

## EV-9075

### 基本信息

产品名称：水性醇酸树脂

产品描述：EV-9075是一款改性醇酸分散体树脂，具有颜料润湿性好、干燥快、硬度提升快、初期耐水性好等特点。

### 产品性能

物理状态	黄色树脂乳液
固含量	75±2%
PH 值	已中和
粘度	4000-6000mPa.s

### 产品特性

- 1、干燥快，标准温湿度下，< 1小时可表干，1.5小时指压干。
- 2、初期耐水性好，表干后即具有耐水性，干燥 1小时可耐水≥24h。
- 3、最低成膜温度受限性小，只要水分能挥发，即具有干燥性。
- 4、硬度提升快。对基材和颜料的润湿性好，附着力优异。
- 5、抗闪锈性和耐盐雾性不错。
- 6、制漆与施工工艺与溶剂型醇酸类似，操作方便。
- 7、机械及冻融稳定性。

### 产品应用

由于是单组份树脂，施工方便，正常使用下，无适用期。广泛应用与钢构、护栏、管道、各种设施设备等领域。可室温自干，亦可低温烘烤加速干燥。干燥快、硬度提升快、初期耐水性好，适应性广。

### 包装储存

50/125公斤桶，或其它定制规格。在-5℃以上原装桶密封避光储存，12个月保存期。存放于阴凉、干燥处。原包装打开后，应避免长时间与空气接触，避免暴晒，以免影响产品质量。

### 声明

**典型值** 这些数据仅应作为经典值。除非有明确的书面同意，不能认定为材料的指标或保证值。产品的性能在一定程度上受加工工艺条件的影响。除非另有特别说明，所有数据均来源于室温条件下对标准试样进行的测试。

**通用** 对我们的产品、技术协助以及信息（无论是口头上的、书面的或者是生产评估的方式）的使用以及您的使用目的，包括任何建议配方和推荐内容，均不受我们控制。因此，您有必要对我们的产品、技术协助和信息进行测试，以确定其是否满足您的使用需求。

### 联系我们

电话：021-59588820 传真：021-57280137 地址：上海市嘉定区宝钱公路5000弄309号